

L-trade II 20

торгово-складское освещение

Заменяемый аналог

ЛСП 1x36, ЛПП 1x36, ЛСО 1x36, ЛПО 1x36



22 Вт

Потребление энергии



2 860 лм

Световой поток



OSRAM

Светодиоды



IP 66

Степень защиты



100 000 часов

Срок службы



5 лет

Гарантия

Назначение

Универсальный светодиодный светильник нового поколения L-trade II 20 предназначен для освещения торговых залов, промышленных помещений, логистических центров, складов, магазинов, спортивных сооружений и т.д.

Высокая степень защиты (IP 66) позволяет использовать светильник как внутри помещений, так и снаружи.

Конструкция

Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии. Большая площадь теплоотвода алюминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 Кв) и перегрева. Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности (λ) свыше 0,95.

Светодиоды OSRAM

Светодиоды OSRAM обеспечивают мягкий и равномерный свет на поверхности.

Оптика

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.

Крепление

Светильник имеет два варианта крепления к потолку: накладное и подвесное.

Система EASY LOCK

Система крепления EASY LOCK позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 120 м.

Пластиковые боковые крышки с коннекторами обеспечивают надежное механическое и электрическое соединение светильников.

Прочная система торцевого соединения позволяет крепить светильники к потолку или на подвесах через один.

L-trade II 20

торгово-складское освещение

Модификации светильника

Артикул	210010	210011	210012
Светильник	L-trade II 20	L-trade II 20	L-trade II 20
Тип стекла	Матовое	Прозрачное	Прозрачное
Тип диаграммы	Д	Д	K15
Артикул	210013	210014	
Светильник	L-trade II 20	L-trade II 20	
Тип стекла	Прозрачное	Прозрачное	
Тип диаграммы	Г30	Г60	

Крепления

Артикул	200050
Виды крепления	Комплект подвешного крепления


Технические характеристики¹

¹ Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

* Световой поток указан для светильника с диаграммой Д. Для уточнения светового потока светильника с другими диаграммами необходимо смотреть ies-файл на светильник.

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 250
Потребляемая мощность, Вт	22
Марка светодиода	OSRAM
Общий световой поток светильника*, лм	2860
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи CRI	82
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,95
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	123x540x67
Масса, кг	0,8
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты корпуса светильника	IP 66


Габаритные размеры




Коннекторы EASY LOCK




Прямое крепление соединения EASY LOCK



Угловое крепление соединения EASY LOCK



T-образное крепление соединения EASY LOCK



Крестообразное крепление соединения EASY LOCK



Гермокоробка



Заглушка

Диаграмма светового распределения

— C0 – C180

