

# L-trade II 130

торгово-складское освещение

Заменяемый аналог

2 светильника типа ЛСП 2x58, ЛПП 2x58,  
ЛСО 2x58 или ЛПО 2x58



130 Вт

Потребление  
энергии



16 900 лм

Световой поток



OSRAM

Светодиоды



IP 66

Степень защиты



100 000 часов

Срок службы



5 лет

Гарантия

## Назначение

Универсальный светодиодный светильник нового поколения L-trade II 130 предназначен для освещения торговых залов, промышленных помещений, логистических центров, складов, магазинов, спортивных сооружений и т.д.

Высокая степень защиты (IP 66) позволяет использовать светильник как внутри помещений, так и снаружи.

## Конструкция

### Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль светильника изготовлен методом экструзии. Большая площадь теплоотвода алюминиевого корпуса обеспечивает оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

### Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 Кв) и перегрева. Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования электрической энергии и высокий коэффициент мощности ( $\lambda$ ) свыше 0,95.

### Светодиоды OSRAM

Светодиоды OSRAM обеспечивают мягкий и равномерный свет на поверхности.

### Оптика

Вторичная оптика позволяет максимально эффективно использовать светильник в зависимости от характеристик освещаемого помещения. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей освещаемой поверхности.

## Крепление

Светильник имеет два варианта крепления к потолку: накладное и подвесное.

## Система EASY LOCK

Система крепления **EASY LOCK** позволяет соединить светильники между собой в непрерывные магистральные секции до 120 м.

Пластиковые боковые крышки с коннекторами обеспечивают надежное механическое и электрическое соединение светильников.

Прочная система торцевого соединения позволяет крепить светильники к потолку или на подвесах через один.

# L-trade II 130

торгово-складское освещение

## Модификации светильника

Артикул	210040	210041	210042
Светильник	L-trade II 130	L-trade II 130	L-trade II 130
Тип стекла	Матовое	Прозрачное	Прозрачное
Тип диаграммы	Д	Д	K15

Артикул	210043	210044
Светильник	L-trade II 130	L-trade II 130
Тип стекла	Прозрачное	Прозрачное
Тип диаграммы	Г30	Г60

## Крепления

Артикул	200050
Виды крепления	Комплект подвешного крепления

## Технические характеристики<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

\* Световой поток указан для светильника с диаграммой Д. Для уточнения светового потока светильника с другими диаграммами необходимо смотреть ies-файл на светильник.

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 250
Потребляемая мощность, Вт	130
Марка светодиода	OSRAM
Общий световой поток светильника*, лм	16900
Цветовая температура, К	4000, 5000
Индекс цветопередачи CRI	82
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,95
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Габаритные размеры, ВхДхШ, мм	123x3040x67
Масса, кг	3,2
Температура эксплуатации, °С	от 0 до +50
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты корпуса светильника	IP 66


## Габаритные размеры




## Коннекторы EASY LOCK




Прямое крепление соединения EASY LOCK



Угловое крепление соединения EASY LOCK



T-образное крепление соединения EASY LOCK



Крестообразное крепление соединения EASY LOCK



Гермокоробка



Заглушка

## Диаграмма светового распределения

— C0 – C180

